

TỔNG QUÁT

Terramix Super Exterior là bột trét ngoại thất cao cấp để làm phẳng hoặc che lấp các vết nứt nhỏ và các khuyết tật bề mặt vật liệu xây dựng như bê tông đúc sẵn, bê tông xếp gạch block, hồ vữa, tường cát xi măng. Thi công cho các bề mặt bên trong và bên ngoài, làm cho bề mặt: cứng, phẳng và tạo điều kiện tốt cho việc sơn phủ hoặc giấy dán tường.

ĐẶC ĐIỂM

Terramix Super Exterior là chất kết dính thủy lực, đảm bảo độ bám dính tốt bề mặt. Do thành phần của nó và việc sử dụng các chất độn được phân loại chính xác, bề mặt mịn, chất lượng cao sẽ có được trên tường và trần nhà.

ỨNG DỤNG

Để lấp đầy hoặc sửa chữa các vết nứt nhỏ và các khuyết tật bề mặt trong bê tông, khối gạch và gạch, nhằm tạo ra bề mặt có chất lượng tốt nhất cho trang trí hoàn thiện

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi và tạp chất, rửa sạch những vết dầu, và cạo bỏ những vật liệu dư thừa. Các bề mặt vật liệu xốp hay có tính hấp thụ nước cao, phải được làm ẩm với nước.

Trên các bề mặt hấp thụ nước cao, xốp hoặc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cần tuân thủ quy tắc tiêu chuẩn thực hành về sử dụng các sản phẩm gốc xi măng. Sơn lót và / hoặc thêm một trong các chất kết dính Terrabond AC 100 vào nước trộn, chất kết dính tỉ lệ/ nước là 1 :15 được khuyến khích

HƯỚNG DẪN CÁCH TRỘN

Trộn Terramix Super Exterior với nước được kiến nghị bằng máy trộn tốc độ cao hoặc máy khuấy cầm tay trong 3-5 phút. Trong điều kiện bình thường, để Terramix Super Exterior trong 5 phút, khuấy lại và sử dụng.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Terramix Super Exterior được thi công bằng bay và làm phẳng bằng bay thép từ 2-3 lớp. Terramix Super Exterior cũng có thể được xả nhám.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

BẢO DƯỠNG

Nên giữ ẩm bề mặt trong 48 giờ đầu để đảm bảo đóng rắn phù hợp.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Đối với thông tin chi tiết tham khảo tài liệu liên quan bảng dữ liệu an toàn.

ĐÓNG GÓI VÀ TỒN TRỮ

Terramix Super Exterior được đóng gói trong bao bì giấy 40kg/ bao.

Bảo quan nơi khô thoáng, sạch sẽ, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, tránh nơi quá nóng hoặc quá lạnh.

Bao bì chưa mở có thể lưu trữ trong 12 tháng, hàng sản xuất trước phải sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Bột xi măng trét tường.
Chất kết dính	Xi măng và keo tổng hợp
Chất độn	Bột độn mịn và đồng nhất
Phụ gia	Hóa dẻo, chống thấm, tăng độ bám dính.
Định mức	1.0 – 1.4 kg/m ² mỗi lớp dày 1mm
Màu sắc	Trắng
Tỉ lệ pha trộn	12 – 14 lít nước với 40kg Terramix Super Exterior
Bảo quản	12 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo.
Đóng gói	Bao 40kg

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 (0)495 1012 237

Fax: +7 (0)495 6273 881

E-mail: adm@terraco.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563

Fax: +7 (0)4212 410591

E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru

Web: www.terraco.com

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8759 4742

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18

Fax: +86 (0)21 625205 47

Email: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 553 8751

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58

Fax: +20 (0)2 29184 80

E-mail: terraco@terraco.com.eg

Web: www.terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)4 285 0999

Fax: +971 (0)4 285 2299

E-mail: terraco@terraco.ae

Web: www.terraco.com

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57

Fax: +66 (0)2 94665 33

E-mail: terraco@terraco.co.th

Web: www.terraco.com

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)274 3820100

Fax: +84 (0)274 3820101

E-mail: terraco@terraco.com.vn

Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)2 5611 551

Fax: +82 (0)2 5671 771

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: terraco@eircom.net

Web: www.terraco.com